

令和 8 年度 溶接機寄付機種 仕様表

製品写真				
	※中古品をオーバーホールしたのものになります。	※カタログ画像です。 実際は中古品をオーバーホールしたのものになります。	※中古品をオーバーホールしたのものになります。	
	【A】半自動溶接機（パナソニック）	【B】半自動溶接機（ダイヘン）	【C】半自動溶接機（ダイヘン）	
	機種名	YD-350KR2	XD350	DM350
	出力電流範囲(A)	60 ～ 350 A	50 ～ 350 A	30 ～ 350A
	定格入力電圧(V)	三 相 200V	三 相 200V	三 相 200/220V
	定格入力電圧(V)	18.1 kVA（16.2 kW）	18.0 kVA（16.0 kW）	18.5kVA（15.0kW）
	周波数(Hz)	50／60Hz	50／60Hz	50／60Hz
	外形寸法(W×D×H mm)	380×530×730	372×690×659	250×560×370
本体重量(kg)	約 95 kg	約 103kg	約 28kg	
適応ワイヤ径(mmΦ)	ソリッドワイヤ：0.9、1.0、1.2mm フラックスワイヤ：1.2mm	ソリッドワイヤ：0.9、1.0、1.2mm フラックスワイヤ：1.2mm、1.4mm	ソリッドワイヤ：0.8、0.9、1.0、1.2mm フラックスワイヤ：（軟鋼）1.2mm、1.4mm （ステンレス）0.9mm、1.2mm	

製品写真



※中古品をオーバーホールしたものにになります。



※中古品をオーバーホールしたものにになります。



※新品



※新品

選択肢	【D】 直流 TIG 溶接機（パナソニック）		【E】 直流 TIG 溶接機（パナソニック）		【F】 直流アーク溶接機（パナソニック）	【G】 直流アーク溶接機（ダイヘン）
機種名	YC-300BC1		YC-300BC2		YD-300DS2	B TAC300II
出力電流範囲(A)	60 ～ 350 A		50 ～ 350 A		単相：～200A、三相：～300A	単相：～200A、三相：～300A
定格入力電圧(V)	単相 200V 三相 200/220V		単相 200V 三相 200/220V		単相・三相 200～220V	単相・三相 200～220V
定格入力電圧(V)	単相 7.6kVA（4.8kW） 三相 11.60kVA（8.6kW）		単相 10.4kVA（6.5kW） 三相 14.0kVA（10.2kW）		単相：8.8kVA（6.5kW） 三相：12kVA（11kW）	単相：9.2kVA（7.0kW） 三相：12kVA（11.6kW）
周波数(Hz)	50／60Hz		50／60Hz		50／60Hz	50／60Hz
外形寸法(W×D×H mm)	335×530×590		288×520×552		288×432×418	248×445×410
重量(kg)	約 47 kg		約 41kg		約 25kg	約 21kg
適応径(mmΦ)	－		－		溶接棒：1.4～6.0mm	溶接棒：1.6～6.0mm